

VERDÜNNUNG FÜR 2K ACRYL PRODUKTE



Stand 06.02.2024

VERWENDUNG:

Das Produkt ist zum Verdünnen von Grundierungen, Acryl- und Metallclacken bestimmt.

EIGENSCHAFTEN:

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von 2K-Acrylprodukten. Der erforderliche Verdünnungsanteil ist den technischen Merkblättern des Herstellers vom Epoxidharzprodukt zu entnehmen.

Farbton: farblos

ANWENDUNG:

Zum Einstellen der Spritzviskositäte von 2K-Acrylprodukten im Lackierbereich. Zugabe zum jeweiligen 2K-Acrylprodukt ist den technischen Merkblättern, bzw. Verarbeitungshinweisen des jeweiligen Herstellers des Produktes zu entnehmen. Geeignete Schutzkleidung tragen, mindestens Augen-, Hand- und geeigneten Atemschutz.

HALTBARKEIT:

Mindestens 2 Jahre in der Originalverpackung. Gilt nur für die Qualität des Produkts, nicht für Verluste, die durch den natürlichen Prozess der Verdunstung aus der Verpackung entstehen.

LAGERUNG:

In dicht verschlossenen Originalbehältern aufbewahren. Bei Lagerung bei Minustemperaturen kann die Verpackung beschädigt werden. Produkt nicht über 35 °C erwärmen (z.B. durch Sonneneinstrahlung), es besteht eine hohe Brandgefahr! An einem kühlen Ort aufbewahren, entfernt von Wärmequellen, heißen Oberflächen und anderen Zündquellen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Entzündliches Produkt. Treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und tragen Sie geeignete Schutzkleidung. Produktdämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich in Bodennähe und in den unteren Bereichen von Räumen. Verwenden Sie das Produkt in gut belüfteten Bereichen. Detaillierte Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.