

VERDÜNNUNG FÜR BASISLACK



Stand 06.02.2024

VERWENDUNG:

Das Produkt ist zum Verdünnen von konventionellen Basislacken bestimmt.

EIGENSCHAFTEN:

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von konventionellen Basislacken. Der erforderliche Verdünnungsanteil ist den technischen Merkblättern des Herstellers vom Epoxidharzprodukt zu entnehmen.
Farbton: farblos

ANWENDUNG:

Verdünnung zum Einstellen der Spritzviskosität von konventionellen Basislacken. Der Verdünnungsanteil ist den jeweiligen technischen Merkblättern des Herstellers vom Stammmaterial zu entnehmen. Schutzkleidung tragen, mindestens Augen-, Hand- und geeigneten Atemschutz.

HALTBARKEIT:

Mindestens 2 Jahre in der Originalverpackung. Gilt nur für die Qualität des Produkts, nicht für Verluste, die durch den natürlichen Prozess der Verdunstung aus der Verpackung entstehen.

LAGERUNG:

In dicht verschlossenen Originalbehältern aufbewahren. Bei Lagerung bei Minustemperaturen kann die Verpackung beschädigt werden. Produkt nicht über 35 °C erwärmen (z.B. durch Sonneneinstrahlung), es besteht Brandgefahr! An einem kühlen Ort aufbewahren, entfernt von Wärmequellen, heißen Oberflächen und anderen Zündquellen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Entzündliches Produkt. Treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und tragen Sie geeignete Schutzkleidung. Produktdämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich in Bodennähe und in den unteren Bereichen von Räumen. Verwenden Sie das Produkt in gut belüfteten Bereichen. Detaillierte Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.