

ENTFETTER VORREINIGER



Stand 06.02.2024

VERWENDUNG:

Zum Entfernen von Fetten, Silikonen, Ölen und Wachsen sowie zum Entfernen von Flecken. Effizient und hochwirksam beim Reinigen und Entfetten von Stahl-, Aluminium- und Kunststoffoberflächen vor dem Lackieren. Reinigt auch stark verschmutzte Motorteile und Werkzeuge.

EIGENSCHAFTEN:

Leicht flüchtiges organisches Lösungsmittel, das schnell und vollständig verdunstet. Kein Schaden an Metall-, Glas-, Kunststoff-, Holzoberflächen.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch schütteln. Auf die Oberfläche auftragen und kurz einwirken lassen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen und sauberen Tuch ab. Bei Bedarf wiederholen. Es wird empfohlen, im Vorfeld eine Verträglichkeitsprüfung des Untergrundes mit dem Entfetter an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

HALTBARKEIT:

Mindestens 3 Jahre in der Originalverpackung. Gilt nur für die Qualität des Produkts, nicht für Verluste, die durch den natürlichen Prozess der Verdunstung aus der Verpackung entstehen.

LAGERUNG:

In dicht verschlossenen Originalbehältern aufbewahren. An einem kühlen Ort aufbewahren, entfernt von Wärmequellen, heißen Oberflächen und anderen Zündquellen. Erwärmung des Produktes auf 50°C oder darüber vermeiden (z.B. durch Sonneneinstrahlung), es besteht hohe Brand- und Explosionsgefahr! Kontakt mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Extrem entzündliches Aerosol. Druckbehälter. Kann bei Erhitzung explodieren. Treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und tragen Sie geeignete Schutzkleidung. Produktdämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich in Bodennähe und in den unteren Bereichen von Räumen. Verwenden Sie das Produkt in gut belüfteten Bereichen. Detaillierte Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.