

Verwendungszweck

LACKWORK SILIKONENTFERNER – REINIGER UND ENTFETTER als Sprühdose ist ein hochergiebiges Reinigungs- und Entfettungsmittel für alle metallischen und polymeren Werkstoffe. Entfernt Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer, Ruß etc. mühelos.

Verarbeitungshinweise

Untergrund

Anwendbar auf alle metallischen und polymeren Werkstoffen, Lack- und Füllerflächen.

Vorbehandlung / Reinigung

-

Besondere Eigenschaften

Entfetten und reinigen von metallischen und polymeren Werkstoffen
Universell einsetzbar gegen Fette, Öle, Wachse, Verschmutzungen etc.
Einfache Handhabung
Hohe Zeitersparnis

Farbton / Glanzgrad

farblos




Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



Spritzgänge

-




Ablüftzeit

-



Arbeitsende

-



Trockenzeiten bei 20 °C

-

SILIKONENTFERNER – REINIGER UND ENTFETTER



Produktinformation

Seite 2 / 2

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 750 g/l

Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt