

NITRO WASCHVERDÜNNUNG

Technisches Merkblatt



Stand 17.12.2024

VERWENDUNG:

Produkt nur für den professionellen Gebrauch. Das Produkt wird hauptsächlich in der Autolackierindustrie verwendet. Das Produkt ist für Zelluloseprodukte bestimmt. Es verdünnt Nitrozelluloseprodukte (Farben, Lacke, Klebstoffe usw.) und kann als Lackentferner verwendet werden. Wird zum Reinigen von Pinseln und Werkzeugen sowie Komponenten verwendet, die beim Lackieren verschmutzt wurden.

EIGENSCHAFTEN:

Leichtflüchtiger organischer Lösemittel, der schnell und vollständig verdunstet. Löst viele Arten von Beschichtungen und Kunststoffen auf. Keine Beschädigung der Oberfläche von Metall, Holz, Leder. Reagiert mit mehreren Schutzbeschichtungen und Behandlungen.

ANWENDUNG:

Vor der Verwendung wird empfohlen, die Probe mit einer kleinen Menge des verwendeten Produkts zu verdünnen. Das Produkt ist zur Herstellung einer stabilen Emulsion geeignet, sofern der Hersteller des Produkts nichts anderes empfiehlt. Bei Verwendung als Entferner zum Entfernen der Beschichtung oder zum Entfetten verwende ein angefeuchtetes Tuch.

HALTBARKEIT:

Mindestens 2 Jahre in der Originalverpackung. Gilt nur für die Qualität des Produkts, nicht für Verluste, die durch den natürlichen Verdunstungsprozess aus der Verpackung entstehen.

LAGERUNG:

In dicht verschlossenen Originalbehältern aufbewahren. Lagerung bei Temperaturen unter Null kann zu Schäden an der Verpackung führen. Lagerung bei 35 °C birgt hohe Brandgefahr und führt zu größeren Verlusten der Kunststoffbehälter. An einem kühlen Ort aufbewahren, fern von Wärmequellen, heißen Oberflächen und anderen Zündquellen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Leichtentzündlich. Treffe alle Vorsichtsmaßnahmen und trage entsprechende Schutzkleidung. Produktdämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich in Bodennähe und in den unteren Teilen von Räumen. Verwende das Produkt in gut belüfteten Bereichen. Enthält: 40 % Methanol. Detaillierte Informationen findest du im Sicherheitsdatenblatt.