

NITRO KOMBI SPACHTEL

GLÄTTSPACHTEL



v.02-12.2018

EIGENSCHAFTEN:

LACKWORK Nitro Kombi Spachtel ist ein gebrauchsfertiges Einkomponentenprodukt auf Basis von Nitrozelluloseharzen. Es eignet sich zum Ausgleichen sehr kleiner Unebenheiten wie Kratzern, Nadellöchern und minimale Steinschlagschäden. Keine Härterzugabe erforderlich! Diese Spachtelmasse erzeugt eine glatte Beschichtung mit minimaler Schrumpfung und sehr guter Flexibilität. Sie kann über Polyester spachtel und Acrylgrundierungen aufgetragen werden. Sie eignet sich auch für Metalloberflächen, einschließlich Stahl, Aluminium und verzinkte Oberflächen.

ANWENDUNG:

Vor dem Auftragen muss die Oberfläche gereinigt, getrocknet, entfettet und mit Schleifmitteln mattiert werden. Die Spachtelpaste bei 20 °C in sehr dünnen Schichten auftragen und zwischen den Schichten 15–30 Minuten trocknen lassen. Nur für minimale Beschädigungen geeignet! Nicht nass schleifen!

HINWEIS:

Gut verschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Hohe Temperaturen während der Lagerung und Anwendung vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

VOC 2004/42/IIIB(c)(540) max. 540 g/l Dichte:

Haltbarkeit: 12 Monate

1,67 – 1,69 g/cm³

Farbe: hellgrau



Reinigung



Trocknungszeit

30 - 50 Min. (20my) je nach Dicke



Handschliff / trocken

P240 - P400



Maschinenschliff / trocken

P240 - P400



Kühl lagern