

LACKWORK 2K HS LÖSER



v.01-04.2012

Eigenschaften:

Der LACKWORK 2K HS LÖSER ist ideal für die Spot-Reparatur und das Mischen von 2K-Decklacken. Der Spot-Mischer wurde entwickelt, um optische Unterschiede zwischen neuem und altem Klarlack zu beseitigen.

Anwendung:

1. Unmittelbar nach der zweiten Schicht Klarlack den restlichen Klarlack aus dem Pistolenbecher auskippen. Ein kleiner Rest soll im Pistolenbecher bleiben.
2. Den LACKWORK 2K HS Löser bis zum Rand des kegelförmigen Bereiches vom Pistolenbecher einfüllen.
3. Pistole einmal vorsichtig schütteln, damit sich Löser und restlicher Klarlack vermischen.
4. Farbkanal der Pistole abseits vom Fahrzeug leersprühen, bis verdünnte Mischung an der Düse ist.
5. Pistoleneingangsdruck reduzieren auf 0,3 -0,5 bar.
6. Übergang auf der zu lackierenden Fläche vorsichtig übersprühen. Nicht zuviel auftragen, sonst läuft der Lack ab.
7. Nach 5-10 Sekunden kontrollieren, ob der Übergang in Ordnung ist.
8. Wenn nicht, Vorgang wiederholen.

Technische Daten:

Haltbarkeit: 12 Monate Dichte: 0,9 g/cm³ Farbe: Farblos



Lackierpistole

Düsendurchmesser: 1,2-1,3 mm

Luftdruck gemäß Empfehlung des Sprühgeräteherstellers